



**Schnelles Entleeren
ohne Absteigen
ohne Seilzug
ohne Hydraulik
ohne Handhebel**

Ein-Mann-Handhabung

**Entleerung schnell und
sicher**

**Vollautomatisch Öffnen
und Schließen**

**Geringe Maße - großes
Volumen**

**Einzel aufeinander
stapelbar**

**Paßt unter Maschinen und
durch enge Gänge**

**In vielen Variationen lie-
ferbar:**

- auf Füßen
- mit Rädern
- mit Deckel
- aus Edelstahl
- ... und vieles mehr!



Sonderbau ist für uns Standardleistung



Einfach mit dem Stapler anheben und auf der Containerkante aufsetzen - Boden öffnet automatisch



Nach Entleerung verriegelt sich die Bodenklappe automatisch.



Kranbar für automatische Entleerung in Großbehälter.



...oder mit Rädern und/oder mit Deckel.



Bodenklappe mit Zentrierwänden – für akkurates Entleeren, ideal für Kleinteile.

Automatischer Klappbodenbehälter

- der Entleerbehälter mit geringstmöglichen Außenabmessungen bei größtmöglichem Volumen: spart Raum, paßt bei niedrigen Maschinenauswürfen und in engen Arbeitsgängen;
- Ein-Mann-Handhabung: Öffnen und Schließen der Bodenklappe vollautom., ohne daß der Staplerfahrer den Sitz verläßt;
- Entleerung sicher und schnell vom Fahrer aus kontrollierbar;
- stapelbar: spart Platz bei der Lagerung (bei Bock- und Lenkrollenausstattung nicht möglich);
- mind. Gabellänge: 1000 mm (500 l), 1100 mm (750/1000 l), 1200 mm (1500/2000 l);
- mit Stapler oder Hubwagen aufnehmbar oder fahrbar mittels Bock- und Lenkrollen.

Variationsreich:

- auf Füßen (Standard)
- mit Rädern
- mit Deckel
- mit Kranösen
- mit Zentrierwänden
- ...oder in Sonderfarben, oder verzinkt (bitte anfragen)

Ausführung: Robuste Stahlblechkonstruktion, Aufnahmetaschen für Staplergabeln, Verriegelungsautomatik, auf 4 Füßen stehend, Unterfahrhöhe 100 mm, 4-fach stapelbar, lackiert blau

Arbeitsweise

Behälter per Stapler anheben und auf der Kante des Sammelbehälters absenken = 3 Sekunden;
 Bodenklappe öffnet automatisch durch Anheben des Behälters = 8 Sekunden;
 Nach Entleerung wird die Bodenklappe automatisch wieder verriegelt – fertig = 15 Sekunden.

Automatischer Klappbodenbehälter auf Füßen stehend (Standard)						
Inhalt ltr.	Traglast kg	Abmessung B x T x H mm	Gabeltaschen l. W. mm	Mittenabst. mm	Gew. kg	Art.-Nr.
500	1000	1094x894x875	200 x 70	550	115	116.201
750	1000	1415x1000x859	200 x 70	600	143	116.202
1000	1250	1415x1000x1085	200 x 70	600	156	116.203
1500	1500	1900x1104x1086	200 x 70	660	225	116.204
2000	1500	1900x1104x1364	200 x 70	660	264	116.205

Automatischer Klappbodenbehälter auf Polyamid-Rädern Ø 150 x 50						
Inhalt ltr.	Traglast kg	Abmessung B x T x H mm	Gabeltaschen l. W. mm	Mittenabst. mm	Gew. kg	Art.-Nr.
500	1000	1084x884x973	200 x 70	550	122	116.247
750	1000	1405x990x957	200 x 70	600	155	116.248
1000	1250	1405x990x1183	200 x 70	600	169	116.249
1500	1500	1890x1094x1184	200 x 70	660	232	116.250
2000	1500	1890x1094x1462	200 x 70	660	270	116.252

Mehrpreise:						
4 Kranösen Ø 45 x 60 mm; für alle Größen						116.214
Bodenklappe mit Zentrierwänden						116.215
zusätzl. Handauslösung						116.212
halbabklappbarer Deckel	für Inhalt (ltr.)					
	500					116.218
	750 u. 1000					116.219
	1500 u. 2000					116.220

Ausführung mit Öl-Auffangboden möglich - bitte anfragen!